

Web-technológiák kidolgozott kódrészek (H.E.)

Írjon egy rövid PHP kódot, mely egy űrlap által küldött GET kérést fogadja és feldolgozza (szam1, szam2). A feldolgozás során ellenőrizze, hogy a szam1 és a szam2 nem üresek, és valóban számok (erre célszerű a bool is_numeric(mixed \$var) beépített PHP függvényt használni)! Amennyiben az adatok rendben vannak, akkor adja azokat össze, és írja ki az összeget „Az összeg: XX.” formátumban, ahol XX az összeg! Ha hibás adatot kap a program akkor írja ki hogy :”Hibás adatok!”.

```
<?PHP
$szam1 = $_GET["szam1"];
$szam2 = $_GET["szam2"];
if(strlen($szam1)!=0 && strlen($szam2)!=0){
    if(is_numeric($szam1) && is_numeric($szam2)){
        $osszeg=$szam1+$szam2;
        echo "Az összeg: $osszeg";
    }
    else echo "Hibás adatok!";
} else echo "Hibás adatok!";
?>
```

Írjon rövid PHP kódot meg egy jelszó űrlap által küldött POST kérést fogadja és feldolgozza(név,jelszó)! A feldolgozás során ellenőrizze, hogy a felhasználónév nem üres-e és amennyiben nem, akkor válaszként adja vissza a következő szöveget: „Üdvözlöm XYZ!”, az XYZ pedig az elküldött nevet helyettesíti.

```
<?PHP
if(strlen($_POST['nev']) !=0 )
    echo "Üdvözlöm " .$_POST['nev'];
?>
```

Hozzon létre egy űrlapot, melyben legyen egy szövegmező és egy szöveg gomb. Ha a gombot megnyomja, akkor egy felugró üzenetablakban jelenjen meg a szövegmezőbe írt szöveg!

```
<form name="f">
<input type="text" id="szmezo" name="szmezo">
<button onclick="alert(document.f.szmezo.value)">Szöveg</button>
</form>
```

Írjon egy rövid PHP kódot, mely egy vendégkönyv űrlap által küldött POST kérést fogadja és feldolgozza (név hozzászólás)! A feldolgozás során ellenőrizze, hogy a név és a hozzászólás nem üres-e. Amennyiben az adatok rendben vannak, akkor szűrje be őket a vendégkönyv [id,nev,hozzaszolas,idopont] mysql táblába!Válaszként sikeresség esetén írja ki hogy a beszúrás sikerült!

```
<?PHP
```

```

if(strlen($_POST["nev"]) !=0 && strlen($_POST["hozzaszolas"]) != 0) {

    $time = date("Y-m-d H:i");

    $nev=$_POST["név"];

    $hozzaszolas=$_POST["hozzászólás"];

    $linkazon=mysql_connect(szervercíme, felhasználónév, jelszó);

    $query=mysql_query("INSERT INTO vendegkonyv" VALUES(NULL,'$nev','$hozzaszolas', '$time');

    //null, feltételezve, hogy az id mezőnél be van állítva, hogy AUTO_INCREMENT legyen

    if($query != false)

        echo "A beszúrás sikerült!";

}

?>

```

Hozzon létre egy bejelentkezési űrlapot!(Tartalma: név,jelszó mezők és „Bejelentkezés” gomb.)

```

<form name="bejelentkezes">
    <input type="text" name="nev" id="nev" >
    <input type="password" name="jelszo" id="jelszo">
    <input type="submit" name="bejelentkezés" value="Bejelentkezés" >
</form>

```

Hozzon létre egy űrlapot,melyben legyen egy többsoros beviteli mező és egy gomb. Ha a gombot megnyomja, akkor egy felugró üzenetablakban jelenjen meg a szövegmezőbe írt szöveg!

```

<form name="urlap">
    <textarea name="szoveg" rows="5" cols="30"></text>
    <button name="gomb" value="Katt!" onclick="alert(document.urlap.szoveg.value)"></button>
</form>

```

Definiáljon egy stílust,amely egy „tábla” azonosítóju táblázat háttérét kékre állítja és körben 2px vastagságú fekete,szaggatott kerettel látja el!

```

table.tábla {
    background-color: blue;
    border: 2px dashed black;
}

```

Definiáljon egy stílust,amely egy „urlap” azonosítójú táblázat háttérét zöldre állítja és körben 1px vastagságú fekete,pontozott kerettel látja el!

```

table#urlap {
    background-color: green;
}

```

```
border: 1px dotted black;
}
```

A weboldalon van 5 db div elem, amely a doboz osztályba tartozik. Az oldal betöltődése után tüntesse el ezeket az elemeket jQueryvel 5 mp alatt!

```
$(document).ready(function(){
    $("div.doboz").each(function(i){
        for(i=0; i<5;i++)
            $(this).hide(5000);
    });
});
```

A weboldalon van 6 db div elem, amely a doboz osztályba tartozik. Az oldal betöltődése után tüntesse el ezeket az elemeket jQueryvel 5 mp alatt!

```
$(document).ready(function(){
    $("div.doboz").each(function(i){
        for(i=0; i<6;i++)
            $(this).hide(5000);
    });
});
```

A weboldalon van 6 db menüpont, amelyek div elemek és a menüpont osztályba tartoznak. Az oldalon vannak egyéb div elemek is, és vannak menüpont osztályba tartozó p elemek is. A gombokra történő klikkelésre dobjon fel egy üzenet ablakot, mely tartalmazza a gomb szövegét! Mindezt jQuery-vel oldja meg!!

```
$(document).ready(function(){
    $("div.menupont").click(function() {
        alert($(this).text());
    });
});
```

A weboldalon van 6 darab menüpont, amelyek div elemek és a menu osztályba tartoznak. Az oldalon vannak egyéb div elemek is és vannak menu osztályba tartozó p elemek is. A gombokra történő klikkeléssel változtassa meg a gomb szövegét „CLICKED!”-re! Mindezt jQuery-vel oldja meg!

```
$(document).ready(function(){
    $('div.menu').click(function(){
        this.innerHTML="clicked!";
    });
});
```